

93 00 00 10 00 6 W

1-е детализирование

01. КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			MЧ00.01.00.00.СБ	Документация Сборочный чертеж		
A3		1	MЧ00.01.00.01	Детали	1	
A4		2	MЧ00.01.00.02	Корпус	1	
A3		3	MЧ00.01.00.03	Крышка	1	
A3		4	MЧ00.01.00.04	Колпак	1	
A3		5	MЧ00.01.00.05	Клапан	1	
A3		6	MЧ00.01.00.06	Тарелка	1	
A3		7	MЧ00.01.00.07	Пружина	1	
		8		Винт М16	1	
		9		Стандартные изделия	4	
		10		Болт М10Х40.58 ГОСТ 7798-70 Гайка М10.5 ГОСТ 5915-70 Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70	4	

Клапан перепускной устанавливается на трубопроводах и служит для перепуска избытка жидкого топлива в запасной бак. Если давление в связи с избытком топлива повышается, то клапан поз. 4 поднимается и излишек топлива отводится через отверстие детали поз. 1 в сливной бак.

Работу клапана регулируют винтом поз. 7, изменяя степень сжатия пружины поз. 6. Для предохранения регулирующей системы от возможных повреждений сверху устанавливается колпак поз. 3.

Задание

Выполнить чертежи деталей поз. 1 ... 6.
Материал деталей поз. 1, 2, 3 — СЧ 15 ГОСТ 1412-79, деталей поз. 4, 5 — Бр05Ц5С5 ГОСТ 613-79, детали поз. 6 — Сталь 65Г ГОСТ 1050-74, детали поз. 7 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

- Сколько отверстий под болты и сколько под шпильки имеет деталь поз. 1?
- Покажите контур детали поз. 1 на виде слева.
- Имеется ли на чертеже изображение сечения?

